

Sistema de carpintería, para ventanas y puertas con rotura de puente térmico, de alta gama.

Dimensiones base del sistema:
Marco: 61 mm.- Hoja: 68 mm.

Varillas de poliamida de 24 mm.

Espesor máximo de vidrio: 48 mm.

Escuadra exterior con excéntrica que garantiza un inglete de gran calidad.

PRACTICABLE IT-61 RPT

VENTANA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₇₅₀	C5	34	1,17

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 165542. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (UW) según UNE-EN ISO 10077-2, ventana 1230 x 1480 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" Ug = 0,6 y transmitancia Marco-Hoja (UF) desde 2,45 W/m² °K. (Mismas condiciones en 2 hojas UW = 1,40).

BALCONERA

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO U_w
4	E ₁₅₀₀	C3	33	1,09

Ensayos de Aire, Agua y Viento realizados por Ensatec con nº 213129. Reducción acústica con vidrio 4/18/5, según norma EN 14351. Transmitancia térmica (UW) según UNE-EN ISO 10077-2, balconera 1230 x 2300 1h., Vidrio con intercalario "warm edge" Ug = 0,6 y transmitancia Marco-Hoja (UF) desde 2,45 W/m² °K. (Mismas condiciones en 2 hojas UW = 1,33).

