

Sistema de perfiles de diseño suave y aristas redondeadas para ventanas y puertas balconeras practicables u oscilobatientes de 70 mm de profundidad y 5 cámaras interiores en hoja y marco.

El sistema SOFTLINE Doble Junta 70 mm es la solución ideal para obra nueva y renovación, tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos, debido a su adaptabilidad en formas y colores.

Óptimo aislamiento térmico.

Refuerzos de acero diseñados para el buen funcionamiento de la ventana.

Diseño clásico con líneas elegantes.

Espesores de paredes exteriores Clase A de acuerdo a la más alta calidad según Norma UNE-EN 12608-1.

SOFTLINE 70

Transmitancia térmica

SISTEMA SL/DJ - 70		VENTANA SL/DJ 70mm	
Ensayo	ROSENHEIM 432 41322/1	UNE-EN ISO 10077-1	
U_f	1,3 W/m²K	Dimensiones	Ventana
		Vidrio	
		4/16/4 ($U_g = 2,7$ W/m²K)	$U_{w1} = 2,3$ W/m²K
		4/16/4 BE + Argón ($U_g = 1,0$ W/m²K)	$U_{w2} = 1,4$ W/m²K

Aislamiento acústico

Ensayo	Dimensiones	Vidrio	Índice ponderado de reducción sonora
ROSENHEIM 161 21924/2.4.0	1230 x 1480	4/16/4	$R_{w1}(C; C_p) = 34$ (-1;-4) dB
ROSENHEIM 161 21924/2.0.0	1230 x 1480	9/16/6	$R_{w2}(C; C_p) = 43$ (-1;-4) dB
SWA GMBH L-LAD 05/038/02 A	1230 x 1480	6+6/16/4+4	$R_{w3}(C; C_p) = 48$ (-1;-5) dB

Ensayos

Ensayo	Dimensiones	Clase
Permeabilidad al aire (UNE EN 1026:2000)	CIDEMCO 18236 1300 x 1300	4*
Etanqueidad al agua (UNE EN 1027:2000)	CIDEMCO 18236 1300 x 1300	E 1200
Resistencia al viento (UNE EN 12211:2000)	CIDEMCO 18236 1300 x 1300	C5*

*Clasificaciones máximas con respecto a la norma

Dimensiones máximas de la hoja (mm) (excepto XXL)

